



DECLARATION DES PERFORMANCES

WPBES0389.a

Code d'identification unique du produit type :

MOPLAS SBS FP 25 PSE

Usage(s) prévu(s) :

Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité des murs enterrés

Fabricant :

TEXSA SAS
Chez AE2C Actiparc 1 Bat 4
131 Tra. De la penne aux camoins
13821 - LA PENNE SUR HUVEAUNE

Mandataire :

Non applicable

Système(s) d'évaluation et vérification de la constance des performances :

AVCP 2+

Norme harmonisée :

EN 13707:2004+A2:2009 / EN 13969:2004 + A1:2006

Organisme(s) notifié(s) :

AENOR - 0099

Document d'évaluation européen :

-

Evaluation technique européenne :

-

Performances déclarées :

Caracteristiques essentiels	Performances	Test standard	Norme Harmonisée
Etanchéité	PASSE	EN 1928-A	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 +A1:2006
Propriétés de traction :			
Force maximum en tension (L x T) (N/50mm)	≥ 450 ≥ 300	EN 12311-1	
Elongation (L x T) (%)	≥ 20 ≥ 20		
Résistance au déchirement (clou) (L x T) (N)	≥ 150 ≥ 150	EN 12310-1	
Flexibilité à basses températures (°C)	≤ -16	EN 1109	
Durabilité (Flexibilité / Fluage) (°C)	- / ≤ 2 mm (90°C)	EN 1109/1110	
Comportement au feu externe ¹	Froof	EN 13501-5	EN 13707:2004 + A2:2009
Réaction au feu	E	EN 13501-1	
Résistance à la pénétration de racines	NPD	EN 13948	
Résistance à une charge (kg)	15	EN 12730-B	
Résistance à l'impact (mm)	600	EN 12691	
Durabilité de l'étanchéité en la présence d'agents chimiques	NPD	EN 1847	EN 13969:2004 +A1:2006
Substances dangereuses ^{2 3}	NPD	-	

Note 1: Puisque le comportement au feu d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour la produit seul.

Note 2: Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.

Note 3: En l'absence de méthode d'essai harmonisée, la vérification et la déclaration de lixiviation / composition doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par et au nom du fabricant par :

Le Directeur Technique, Mr Clément SAINT-AGUET
A La Penne sur Huveaune
Le 12/06/2023

TEXSA SAS
Chez AE2C - Actiparc 1 - Bât. 4
131, Tra. de la Penne aux Camoins
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
RCS Marseille 537672929